Novalit®

GEVEL- EN DAKRANDBEKLEDING



Novalit®

Novalit gevelpanelen

Met de kunststof gevelpanelen van Novalit geeft u de gevel van uw woonhuis, chalet, mantelzorgwoning, of bedrijfspand snel en eenvoudig een compleet nieuwe look. Stijlvol, maar ook duurzaam. Want onze gevelpanelen en profielen worden milieuvriendelijk geproduceerd en gaan een leven lang mee. Ook met minimaal onderhoud.

Novalit gevelpanelen zijn verkrijgbaar in maar liefst 5 modellen en ruim 30 kleuren.

- Verschillende kleuren
- Eenvoudige montage
- Makkelijk te reinigen
- Niet ontvlambaar
- Milieu vriendelijk
- Duurzaam



Inhoud

1 Rondkant

Product 7
Kleuren 8
Technische informatie 10

2 Rabat

Product 15
Kleuren 16
Technische informatie 17

3 Potdeksel

Product 21
Kleuren 22
Technische informatie 23

4 Dubbel rondkant

Product 27
Kleuren 28
Technische informatie 29

5 Sponning

Product 33
Kleuren 34
Technische informatie 35

Novalit®






Rondkant

Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel voor een moderne afwerking van de gevel. Eenvoudig horizontaal of verticaal te bevestigen op een (houten) regelwerk met doorlopende ventilatie.





Rondkant



Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 148 mm
Dikte	: 18 mm
Montage	: Horizontaal en verticaal

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m[1] 1 x 6 m[1]
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m[1]
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m[1] 1 x 6 m[1]
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m[1]
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m[1] 1 x 6 m[1]
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m[1]
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m[1] 1 x 4 m[1]
	A118	Startprofiel t.b.v. verticale bekleding	Zie overzicht	2 x 4 m[1] 2 x 6 m[1]
	A125	Stootvoegverbinding rondkant	Zie overzicht	10 stuks
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

Kleuren

Rondkant 148 mm werkend

Kleuren


Wit
RAL 9010


Crème
RAL 9001


Wijnrood
RAL 3005


Groen
RAL 6009


Blauw
RAL 5011


Grijs
RAL 7001



Basaltgrijs
RAL 7012



Kwartsgrijs
RAL 7039


Antraciet
RAL 7016


Monumentengroen
RAL 6064


Monumentenblauw
RAL 5004


Zwartgrijs
RAL 7021


Zwart
RAL 9005


Cappuccino


Anteak


Vergrijsd ceder


Douglas


Goud eiken


Desert oak


Turner oak


Artisan oak


Honey oak


Sheffield oak alpine


Sheffield oak concrete


Sheffield oak grey


Toffee


Kitami

Kleuren

Rondkant 148 mm werkend

Twinlook kleuren


Anteak twinlook


Desert oak twinlook


Turner oak twinlook


Artisan oak twinlook


Sheffield oak alpine twinlook


Sheffield oak concrete twinlook


Toffee twinlook


Kitami twinlook



Technisch

Technische productinformatie

Uitzettingscoëfficiënt:

0,06 mm/m per °C

Dichtheid:

1450 kg / dm³

Brandklasse:

D-s3, d2

Vicat point:

> 75 °C

E-modulus:

> 2200 N/mm2



Novalit®






Rabat

UV-bestendig, krasvast en duurzaam gevelpaneel met groef en messing. Eenvoudig in elkaar te schuiven voor een snelle, horizontale montage.





Rabat



Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 148 mm
Dikte	: 18 mm
Montage	: Horizontaal

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m[1] 1 x 6 m[1]
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m[1]
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m[1] 1 x 6 m[1]
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m[1]
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m[1] 1 x 6 m[1]
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m[1]
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m[1] 1 x 4 m[1]
	A126	Stootvoegverbinding rabat	Zie overzicht	10 stuks
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

Kleuren

Rabat 148 mm werkend



Wit
RAL 9010



Crème
RAL 9001



Wijnrood
RAL 3005



Groen
RAL 6009



Blauw
RAL 5011




Grijs
RAL 7001



Basaltgrijs
RAL 7012



Kwartsgrijs
RAL 7039




Antraciet
RAL 7016




Monumentengroen
RAL 6064



Monumentenblauw
RAL 5004



Zwartgrijs
RAL 7021



Zwart
RAL 9005



Technisch

Technische productinformatie

Uitzettingscoëfficiënt:

0,06 mm/m per °C

Dichtheid:

1450 kg / dm³

Brandklasse:

D-s3, d2

Vicat point:

> 75 °C

E-modulus:

> 2200 N/mm2

Novalit®






Potdeksel

Slijtvast, duurzaam en onderhoudsarm potdeksel-paneel / Zweeds rabat van PVC. Overlappend model met natuurlijke schaduw voor een echt houten uitstraling en naadloze bevestiging.





Potdeksel



Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 166 mm
Dikte	: 18 mm
Montage	: Horizontaal

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m¹ 1 x 6 m¹
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m¹
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m¹ 1 x 6 m¹
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m¹
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m¹ 1 x 6 m¹
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m¹
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m¹ 1 x 4 m¹
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

Kleuren

Potdeksel 166 mm werkend



Wit
RAL 9010



Crème
RAL 9001




Groen
RAL 6009



Basaltgrijs
RAL 7012




Kwartsgrijs
RAL 7039



Antraciet
RAL 7016



Zwartgrijs
RAL 7021



Zwart
RAL 9005



Anteak



Desert oak



Turner oak



Artisan oak



Sheffield oak alpine



Sheffield oak concrete



Toffee



Kitami



Truffle oak



Technisch

Technische productinformatie

Uitzettingscoëfficiënt:

0,06 mm/m per °C

Dichtheid:

1450 kg / dm³

Brandklasse:

D-s3, d2

Vicat point:

> 75 °C

E-modulus:

> 2200 N/mm2

Novalit®






Dubbel rondkant

Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel met dubbele sponning. Geschikt voor horizontale en verticale montage op (houten) regelwerk met voldoende ventilatieruimte.





Dubbel rondkant



Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 200 mm
Dikte	: 17 mm
Montage	: Horizontaal en verticaal

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m[1] 1 x 6 m[1]
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m[1]
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m[1] 1 x 6 m[1]
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m[1]
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m[1] 1 x 6 m[1]
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m[1]
	A117	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m[1]
	A118	Startprofiel t.b.v. verticale bekleding	Zie overzicht	2 x 4 m[1] 2 x 6 m[1]
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

Kleuren

Dubbel rondkant 200 mm werkend

Twinlook kleuren


Anteak twinlook


Desert oak twinlook


Turner oak twinlook


Artisan oak twinlook


Sheffield oak alpine twinlook


Sheffield oak concrete twinlook


Toffee twinlook


Kitami twinlook



Technisch

Technische productinformatie

Uitzettingscoëfficiënt:

0,06 mm/m per °C

Dichtheid:

1450 kg / dm³

Brandklasse:

D-s3, d2

Vicat point:

> 75 °C

E-modulus:

> 2200 N/mm2

Novalit®






Sponning

Chique en elegant sponningdeel voor een moderne uitstraling van de gevel. Het sponningdeel is eenvoudig horizontaal en verticaal te monteren op een geventileerd, houten raamwerk.





Sponning



Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 190 mm
Dikte	: 19 mm
Montage	: Horizontaal en verticaal


Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m[1] 1 x 6 m[1]
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m[1]
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m[1] 1 x 6 m[1]
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m[1]
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m[1] 1 x 6 m[1]
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m[1]
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 4 m[1]
	A118	Startprofiel t.b.v. verticale bekleding	Zie overzicht	2 x 4 m[1] 2 x 6 m[1]
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml

Kleuren

Sponning 190 mm werkend

Kleuren


Antraciet


Zwartgrijs


Anteak


Coriander oak


Weissbach eiche


Amaranth oak


Truffle oak



Technisch

Technische productinformatie

Uitzettingscoëfficiënt:

0,06 mm/m per °C

Dichtheid:

1450 kg / dm³

Brandklasse:

D-s3, d2

Vicat point:

> 75 °C

E-modulus:

> 2200 N/mm2



CONTACTINFORMATIE

Stemid Kunststoffen B.V.

De Chamotte 1
4191 GT Geldermalsen

info@stemidkunststoffen.nl
www.stemidkunststoffen.nl