

# Novalit®

GEVEL- EN DAKRANDBEKLEDING



## NOVALIT GEVELPANELEN

Met de kunststof gevelpanelen van Novalit geeft u de gevel van uw woonhuis, chalet, mantelzorgwoning, of bedrijfspand snel en eenvoudig een compleet nieuwe look. Stijlvol, maar ook duurzaam. Want onze gevelpanelen en profielen worden milieuvriendelijk geproduceerd en gaan een leven lang mee. Ook met minimaal onderhoud.

Novalit gevelpanelen zijn verkrijgbaar in maar liefst 4 modellen en ruim 30 kleuren.



Verschillende  
kleuren



Eenvoudige  
montage



Makkelijk te  
reinigen



Niet  
ontvlambaar



Milieu  
vriendelijk



Duurzaam



## INHOUD

<b>1 Rondkant</b>	
Product	7
Kleuren	8
Technische informatie	10

<b>2 Rabat</b>	
Product	15
Kleuren	16
Technische informatie	17

<b>3 Potdeksel</b>	
Product	21
Kleuren	22
Technische informatie	23

<b>4 Dubbel rondkant</b>	
Product	27
Kleuren	28
Technische informatie	29

Novalit®






## **Rondkant**

Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel voor een moderne afwerking van de gevel. Eenvoudig horizontaal of verticaal te bevestigen op een (houten) regelwerk met doorlopende ventilatie.


















# Rondkant



## Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 148 mm
Dikte	: 18 mm
Montage	: Horizontaal en verticaal

## Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m <sup>1</sup> 1 x 4 m <sup>1</sup>
	A118	Startprofiel t.b.v. verticale bekleding	Zie overzicht	2 x 4 m <sup>1</sup> 2 x 6 m <sup>1</sup>
	A125	Stootvoegverbinding rondkant	Zie overzicht	10 stuks
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml




Kleuren

## Rondkant 148 mm werkend


### Kleuren



Wit  
RAL 9010



Crème  
RAL 9001



Wijnrood  
RAL 3005




Groen  
RAL 6009



Blauw  
RAL 5011




Grijs  
RAL 7001




Basaltgrijs  
RAL 7012




Kwartsgrijs  
RAL 7039




Antraciet  
RAL 7016



Monumentengroen  
RAL 6064



Monumentenblauw  
RAL 5004



Zwartgrijs  
RAL 7021



Zwart  
RAL 9005



Cappuccino



Anteak



Vergrijsd ceder




Douglas



Goud eiken




Desert oak



Turner oak



Artisan oak




Honey oak



Sheffield oak alpine



Sheffield oak concrete



Toffee



Kitami





Kleuren

## Rondkant 148 mm werkend


### Twinlook kleuren



Anteak twinlook



Desert oak twinlook



Turner oak twinlook



Artisan oak twinlook



Sheffield oak alpine  
twinlook



Sheffield oak concrete  
twinlook



Toffee twinlook



Kitami twinlook



Technisch

## Technische productinformatie

### **Uitzettingscoëfficiënt:**

0,06 mm/m per °C

### **Dichtheid:**

1450 kg / dm<sup>3</sup>

### **Brandklasse:**

D-s3, d2

### **Vicat point:**

> 75 °C

### **E-modulus:**

> 2200 N/mm<sup>2</sup>



Novalit®






## **Rabat**

UV-bestendig, krasvast en duurzaam gevelpaneel met groef en messing. Eenvoudig in elkaar te schuiven voor een snelle, horizontale montage.















## Rabat



### Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 148 mm
Dikte	: 18 mm
Montage	: Horizontaal


## Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m <sup>1</sup> 1 x 4 m <sup>1</sup>
	A126	Stootvoegverbinding rabat	Zie overzicht	10 stuks
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml




Kleuren

## Rabat 148 mm werkend




Wit  
RAL 9010



Crème  
RAL 9001




Wijnrood  
RAL 3005




Groen  
RAL 6009




Blauw  
RAL 5011




Grijs  
RAL 7001




Basaltgrijs  
RAL 7012




Kwartsgrijs  
RAL 7039




Antraciet  
RAL 7016



Monumentengroen  
RAL 6064



Monumentenblauw  
RAL 5004



Zwartgrijs  
RAL 7021



Zwart  
RAL 9005





Technisch

## Technische productinformatie

### Uitzettingscoëfficiënt:

0,06 mm/m per °C

### Dichtheid:

1450 kg / dm<sup>3</sup>

### Brandklasse:

D-s3, d2

### Vicat point:

> 75 °C

### E-modulus:

> 2200 N/mm<sup>2</sup>

Novalit®






## **Potdeksel**

Slijtvast, duurzaam en onderhoudsarm potdeksel-paneel / Zweeds rabat van PVC. Overlappend model met natuurlijke schaduw voor een echt houten uitstraling en naadloze bevestiging.




# Potdeksel



## Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 166 mm
Dikte	: 18 mm
Montage	: Horizontaal

## Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m <sup>1</sup> 1 x 4 m <sup>1</sup>
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml



Kleuren


## Potdeksel 166 mm werkend




Wit  
RAL 9010




Crème  
RAL 9001




Groen  
RAL 6009




Basaltgrijs  
RAL 7012




Kwartsgrijs  
RAL 7039



Antraciet  
RAL 7016



Zwartgrijs  
RAL 7021




Zwart  
RAL 9005



Anteak



Desert oak



Turner oak




Artisan oak



Sheffield oak alpine



Sheffield oak concrete



Toffee



Kitami



Technisch

## Technische productinformatie

### Uitzettingscoëfficiënt:

0,06 mm/m per °C

### Dichtheid:

1450 kg / dm<sup>3</sup>

### Brandklasse:

D-s3, d2

### Vicat point:

> 75 °C

### E-modulus:

> 2200 N/mm<sup>2</sup>

Novalit®







## **Dubbel rondkant**


Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel met dubbele sponning.

Geschikt voor horizontale en verticale montage op (houten) regelwerk met voldoende ventilatieruimte.

















## Dubbel rondkant



### Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 200 mm
Dikte	: 17 mm
Montage	: Horizontaal en verticaal

### Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m <sup>1</sup> 1 x 6 m <sup>1</sup>
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m <sup>1</sup>
	A117	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m <sup>1</sup>
	A118	Startprofiel t.b.v. verticale bekleding	Zie overzicht	2 x 4 m <sup>1</sup> 2 x 6 m <sup>1</sup>
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml



Kleuren

## Dubbel rondkant 200 mm werkend

### Twinlook kleuren



Anteak twinlook



Desert oak twinlook



Turner oak twinlook



Artisan oak twinlook



Sheffield oak alpine  
twinlook



Sheffield oak concrete  
twinlook



Toffee twinlook



Kitami twinlook



Technisch

## Technische productinformatie

### Uitzettingscoëfficiënt:

0,06 mm/m per °C

### Dichtheid:

1450 kg / dm<sup>3</sup>

### Brandklasse:

D-s3, d2

### Vicat point:

> 75 °C

### E-modulus:

> 2200 N/mm<sup>2</sup>







CONTACTINFORMATIE

## **Stemid Kunststoffen B.V.**

De Chamotte 1  
4191 GT Geldermalsen

[info@stemidkunststoffen.nl](mailto:info@stemidkunststoffen.nl)  
[www.stemidkunststoffen.nl](http://www.stemidkunststoffen.nl)