

Novalit®

GEVEL- EN DAKRANDBEKLEDING



NOVALIT GEVELPANELEN

Met de kunststof gevelpanelen van Novalit geeft u de gevel van uw woonhuis, chalet, mantelzorgwoning, of bedrijfspand snel en eenvoudig een compleet nieuwe look. Stijlvol, maar ook duurzaam. Want onze gevelpanelen en profielen worden milieuvriendelijk geproduceerd en gaan een leven lang mee. Ook met minimaal onderhoud.

Novalit gevelpanelen zijn verkrijgbaar in maar liefst 5 modellen en ruim 30 kleuren.



Verschillende
kleuren



Eenvoudige
montage



Makkelijk te
reinigen



Niet
ontvlambaar



Milieu
vriendelijk



Duurzaam



INHOUD

1 Rondkant

Product	7
Kleuren	8
Technische informatie	10

2 Rabat

Product	15
Kleuren	16
Technische informatie	17

3 Potdeksel

Product	21
Kleuren	22
Technische informatie	23

4 Dubbel rondkant

Product	27
Kleuren	28
Technische informatie	29

5 Sponning

Product	33
Kleuren	34
Technische informatie	35

Novalit®






Rondkant

Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel voor een moderne afwerking van de gevel. Eenvoudig horizontaal of verticaal te bevestigen op een (houten) regelwerk met doorlopende ventilatie.





Rondkant



Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 148 mm
Dikte	: 18 mm
Montage	: Horizontaal en verticaal

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen


	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m ¹ 1 x 4 m ¹
	A118	Startprofiel t.b.v. verticale bekleding	Zie overzicht	2 x 4 m ¹ 2 x 6 m ¹
	A125	Stootvoegverbinding rondkant	Zie overzicht	10 stuks
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml




Kleuren

Rondkant 148 mm werkend


Kleuren




Wit
RAL 9010




Crème
RAL 9001



Wijnrood
RAL 3005




Groen
RAL 6009




Blauw
RAL 5011




Grijs
RAL 7001




Basaltgrijs
RAL 7012




Kwartsgrijs
RAL 7039




Antraciet
RAL 7016




Monumentengroen
RAL 6064




Monumentenblauw
RAL 5004




Zwartgrijs
RAL 7021




Zwart
RAL 9005




Cappuccino



Anteak




Vergrijsd ceder



Douglas




Goud eiken




Desert oak




Turner oak



Artisan oak




Honey oak




Sheffield oak alpine




Sheffield oak concrete



Sheffield oak grey



Toffee




Kitami




Kleuren

Rondkant 148 mm werkend


Twinlook kleuren




Anteaak twinlook



Desert oak twinlook



Turner oak twinlook




Artisan oak twinlook



Sheffield oak alpine
twinlook



Sheffield oak concrete
twinlook



Toffee twinlook



Kitami twinlook



Technisch

Technische productinformatie

Uitzettingscoëfficiënt:

0,06 mm/m per °C

Dichtheid:

1450 kg / dm³

Brandklasse:

D-s3, d2

Vicat point:

> 75 °C

E-modulus:

> 2200 N/mm²



Novalit®






Rabat

UV-bestendig, krasvast en duurzaam gevelpaneel met groef en messing. Eenvoudig in elkaar te schuiven voor een snelle, horizontale montage.



Rabat



Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 148 mm
Dikte	: 18 mm
Montage	: Horizontaal


Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m ¹ 1 x 4 m ¹
	A126	Stootvoegverbinding rabat	Zie overzicht	10 stuks
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml




Kleuren


Rabat 148 mm werkend




Wit
RAL 9010




Crème
RAL 9001




Wijnrood
RAL 3005




Groen
RAL 6009




Blauw
RAL 5011




Grijs
RAL 7001




Basaltgrijs
RAL 7012




Kwartsgrijs
RAL 7039




Antraciet
RAL 7016




Monumentengroen
RAL 6064



Monumentenblauw
RAL 5004



Zwartgrijs
RAL 7021



Zwart
RAL 9005



Technisch

Technische productinformatie

Uitzettingscoëfficiënt:

0,06 mm/m per °C

Dichtheid:

1450 kg / dm³

Brandklasse:

D-s3, d2

Vicat point:

> 75 °C

E-modulus:

> 2200 N/mm²

Novalit®






Potdeksel

Slijtvast, duurzaam en onderhoudsarm potdeksel-paneel / Zweeds rabat van PVC. Overlappend model met natuurlijke schaduw voor een echt houten uitstraling en naadloze bevestiging.




Potdeksel



Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 166 mm
Dikte	: 18 mm
Montage	: Horizontaal


Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m ¹ 1 x 4 m ¹
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml




Kleuren


Potdeksel 166 mm werkend




Wit
RAL 9010




Crème
RAL 9001




Groen
RAL 6009




Basaltgrijs
RAL 7012




Kwartsgrijs
RAL 7039




Antraciet
RAL 7016




Zwartgrijs
RAL 7021




Zwart
RAL 9005




Anteak




Desert oak



Turner oak




Artisan oak



Sheffield oak alpine




Sheffield oak concrete



Toffee



Kitami



Truffle oak



Technisch

Technische productinformatie

Uitzettingscoëfficiënt:

0,06 mm/m per °C

Dichtheid:

1450 kg / dm³

Brandklasse:

D-s3, d2

Vicat point:

> 75 °C

E-modulus:

> 2200 N/mm²

Novalit®





Dubbel rondkant


Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel met dubbele sponning.

Geschikt voor horizontale en verticale montage op (houten) regelwerk met voldoende ventilatieruimte.





Dubbel rondkant



Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 200 mm
Dikte	: 17 mm
Montage	: Horizontaal en verticaal

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen


	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A117	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 3 m ¹
	A118	Startprofiel t.b.v. verticale bekleding	Zie overzicht	2 x 4 m ¹ 2 x 6 m ¹
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml



Kleuren

Dubbel rondkant 200 mm werkend


Twinlook kleuren




Anteak twinlook



Desert oak twinlook



Turner oak twinlook



Artisan oak twinlook



Sheffield oak alpine
twinlook



Sheffield oak concrete
twinlook



Toffee twinlook



Kitami twinlook



Technisch

Technische productinformatie

Uitzettingscoëfficiënt:

0,06 mm/m per °C

Dichtheid:

1450 kg / dm³

Brandklasse:

D-s3, d2

Vicat point:

> 75 °C

E-modulus:

> 2200 N/mm²

Novalit®





Sponning

Chique en elegant sponningdeel voor een moderne uitstraling van de gevel. Het sponningdeel is eenvoudig horizontaal en verticaal te monteren op een geventileerd, houten raamwerk.





Sponning



Specificaties

Lengte	: 6000 mm
Werkende breedte	: 190 mm
Dikte	: 19 mm
Montage	: Horizontaal en verticaal

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen


	Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	A110	Hoekprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A111	Montage-hoekprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A112	Eindprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A113	Montage-eindprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A114	Verbindingsprofiel	Zie overzicht	1 x 4 m ¹ 1 x 6 m ¹
	A115	Montage-verbindingsprofiel	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A116	Startprofiel t.b.v. horizontale bekleding	Aluminium	1 x 4 m ¹
	A118	Startprofiel t.b.v. verticale bekleding	Zie overzicht	2 x 4 m ¹ 2 x 6 m ¹
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A130	Bevestigingsschroeven 3,5 x 30 mm	RVS	1 x 200 stuks
	A140	Renolitreiniger		1 x 1000 ml
	A150	Lakstift		1 x 11 ml




Kleuren

Sponning 190 mm werkend


Kleuren



Antraciet



Zwartgrijs




Anteak




Coriander oak



Weissbach eiche



Amaranth oak



Truffle oak



Technisch

Technische productinformatie

Uitzettingscoëfficiënt:

0,06 mm/m per °C

Dichtheid:

1450 kg / dm³

Brandklasse:

D-s3, d2

Vicat point:

> 75 °C

E-modulus:

> 2200 N/mm²



CONTACTINFORMATIE

Stemid Kunststoffen B.V.

De Chamotte 1
4191 GT Geldermalsen

info@stemidkunststoffen.nl
www.stemidkunststoffen.nl